



FTXB-C

Вътрешно тяло		FTXB20C	FTXB25C	FTXB35C	FTXB50C	FTXB60C	
Цена без ДДС степен климатик FTXB	лв.	272,5	290	310	497,5	577,5	
Външен агрегат		RXB20C	RXB25C	RXB35C	RXB50C	RXB60C	
Цена без ДДС външен агрегат RXB	лв.	550	577,5	622,5	995	1 155	
Цена на система без ДДС	лв.	822,5	867,5	932,5	1 492,5	1 732,5	
Цена на система с вкл. ДДС	лв.	987	1 041	1 119	1 791	2 079	
Цена на монтаж с включен ДДС	лв.	200	200	200	250	250	
Цена с монтаж с вкл. ДДС	лв.	1 187	1 241	1 319	2 041	2 329	
BTU / прибрл. площ / обем		7 / 17 м2/ 45 м3	9 / 20 м2/ 55 м3	12 / 30 м2/ 80 м3	18 / 40 м2/ 105 м3	20 / 45 м2/ 117 м3	
Капацитет охлаждане - мин-НОМ-макс	кВт	1.3~2.00~2.60	1.3~2.50~3.00	1.3~3.30~3.80	1.63~5.48~6.2	1.75~6.23~6.5	
Капацитет отопление - мин-НОМ-макс	кВт	1.3~2.50~3.50	1.3~2.80~4.00	1.3~3.50~4.80	1.17~5.62~6.6	1.2~6.4~7.1	
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен етикет	A +	A +	A +	A +	A +	
	Проектен капацитет	кВт	2.08	2.57	3.44	5.08	6.21
	SEER		5.98	6.02	6.05	5.79	5.96
	Годишен разход	кВтч	117	145	192	331	366
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен етикет	A +	A +	A +	A +	A +	
	Проектен капацитет	кВт	1.87	2.23	2.24	3.90	4.10
	SCOP		4.1	4.01	4.06	4.27	4.06
	Годишен разход	кВтч	751	838	966	1193	1310
Номинална ефективност/охлаждане	EER	3,94 / A	3,25 / A	3,32 / A	3,22 / A	3,23 / A	
Номинална ефективност/отопление	СОР	4.19 / A	4.01 / A	3.71 / A	3.75 / A	3.81 / A	
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	1,6	1,79	2,24	3,7	4,47	
Енериен разход при (-10°C)	кВт	0,51	0,6	0,81	1,39	1,77	
Дебит вентилация	м3/ч	270/444/546	276/480/582	288/504/606	637/834/900	742/906/1112	
Шумово налягане	дВ(А)	21/25/33/39	21/26/33/40	21/27/34/41	32/38/40/44	33/37/43/46	
Размери в мм	ВxШxД	283 x 770 x 216			310 x 1065 x 224		
Външен агрегат		RXC20B	RXC25B	RXC35B	RXC50B	RXC60B	
Компресор R410a		DC инверторен херметичен суинг компресор					
Шумово налягане	дВ(А)	46/47	46/47	48/48	51	51	
Ел. захранване	V/Hz/A	220 V / 50 Hz/ 16 A			220 V / 50 Hz/ (20) A		
макс.тръбен път/денивелация	m	15 м/12 м			30 м/12 м		
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 10 мм			Ф 6 мм/ ф 12 мм	Ф 6 мм/ ф 12 мм	
t° на приложение	t°	охлаждане от - 10°C до + 46°C			охлаждане от - 10°C до + 46°C		
	t°	отопление от - 15°C до + 18°C			отопление от - 15°C до + 18°C		
Тегло	кг.	27	27	29	44	44	
Размери Вис. x Шир. x Дълб.	мм	550 x 658 x 275			753 x 855 x 328		

- On/Off таймер
- Клас A+ сезонна ефективност за цялата серия
- Функция "Econo" - икономичен режим на работа (20-25-35)
- 5 степени на вентилатора + "супер тих" режим (20-25-35)
- Функция "комфорт" (20-25-35)
- Функция "спокоен сън"
- Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN.
- Функция "пълна мощност" и автоматичен рестарт
- Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит

