

Стенен климатик

Енергийна ефективност до:

A ++

КОМФОРА



BLUEEVOLUTION

Онлайн контролер - интегриран интерфейс за връзка с локална WiFi мрежа и управление през интернет чрез приложения за Apple и Android -опция
R32 - нов екологичен хладилен агент
Изключително тих - допълнителната ниска скорост на вентилатора намалява шума с до 3 dB(A),
Висока енергийна ефективност за цялата серия,
Функция "икономичен режим" - намалява разходът на ел. енергия чрез ниска скорост на вентилатора,
Комфортен триизмерен въздушен поток за предотвратяване на силни въздушни течения и за равномерно разпределение на температурата,
Магнитносъпротивителен, инверторен, правотоков "суинг" компресор - патент на DAIKIN
5 степени на вентилатор + автоматичен + супер тих режим,
Функция "пълна мощност" и "Автоматичен рестарт",
Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит премахва прах, полени и неприятни миризми с допълнителен сребърен филтър против алергии,
При режим на готовност (stand by) намалява до 80 % разхода на енергия,
В режим "Комфорт" студеният въздух автоматично се насочва нагоре, топлият въздух по посока на пода.



Вътрешно тяло		FTXP50M	
Външен агрегат		RXP50N	
Цена на система с вкл. ДДС	EUR	1510	
Цена на монтаж с включен ДДС	EUR	215	
Цена с монтаж с вкл. ДДС	EUR	1725	
BTU / припл. площ / обем		18 / 40 m2/ 105 m3	
Капацитет охлаждане - мин~ном~макс	кВт	1.70 ~5.00~6.00	
Капацитет отопление - мин~ном~макс	кВт	1.70 ~6.00~7.70	
Сезонна ефективност охлаждане	Енергиен	A ++	
	Проектен	кВт	5.00
	SEER		7.30
	Годишен	кВтч	240
Сезонна ефективност отопление - 2°C average	Енергиен	A +	
	Проектен	кВт	4.60
	SCOP		4.40
	Годишен	кВтч	1463
Капацитет на Отопление при (-10°C)	кВт	3.26	
Енериен разход при (-10°C)	кВт	1.10	
Дебит вентилация	m3/h	498/690/978	
Шумово налягане вътрешно тяло	dB(A)	27/34/43	
Размери вътрешно тяло ВxШxД	мм	295 x 990 x 263	
Компресор		R 32 - DC	
Шумово налягане външно тяло	dB(A)	47/49	
Размери външно тяло ВxШxД	мм	734 x 870 x 373	
Тегло	кг.	46	
Ел. захранване	V/Hz/	монофазно	
макс.тръбен път/денувелация	m	30 м / 20 м	
тръби течна фаза/газ	mm	Ф 6 мм/ ф 12	
t° на приложение	t°	охлаждане от	
	t°	отопление от -	